

# Macacos Industriais, tipo Garrafa

▼ Mostrados: GBJ010A, GBJ030A, GBJ003A



Série  
**GBJ**

Capacidade:

**2 - 110 toneladas**

Curso:


**62 a 460 mm**



### Roscas de Ajuste

Alguns modelos GBJ possuem hastes rosqueadas, tratadas termicamente, com o rasgo do assento em "V", para facilitar o ajuste e evitar deslizamentos.

- Menor esforço da alavanca reduz o cansaço do operador
- Manutenção completa em todos os modelos
- Alta resistência da alavanca e da articulação da bomba para vida longa
- Alavanca de bombeamento incluída em todos os modelos
- Válvula de alívio de segurança para evitar sobrecarga
- Saída by-pass automática para evitar distensão excessiva
- Raspador na haste para maior vida útil
- Base grande de material espesso para maior apoio e estabilidade durante o levantamento



### Conjuntos de Bomba e Cilindro

Como uma alternativa para os Macacos Industriais, tipo garrafa, onde é necessário que o operador fique distante do ponto de levantamento, consulte o alcance dos conjuntos de bomba e cilindro.

Página: 62

▼ O levantamento de cargas se torna mais fácil com o macaco hidráulico tipo garrafa de Enerpac.



Cap. do Macaco (ton)	Curso (mm)	Modelo	Extensão Rosqueada (mm)	Altura Mínima (mm)	Altura Máxima (mm)	Diã. da Haste (mm)	Diã. do Assento (mm)	Dimensões da Base C x L (mm)	Peso (kg)
2	460	GBJ002LA	-	570	1030	29	-	127 x 127	10,0
3	105	GBJ003A	65	168	338	24	23,5	75 x 116	3,7
5	150	GBJ005A	75	212	437	29	28,5	75 x 125	4,5
8	150	GBJ008A	75	219	444	37	38,0	90 x 114	6,2
11	150	GBJ010A	75	219	444	37	38,0	90 x 114	6,4
11	62	GBJ010SA	30	131	223	37	38,0	90 x 114	5,0
17	150	GBJ015A	75	228	453	45	45,0	112 x 163	8,8
22	150	GBJ020A	75	234	459	51	61,0	120 x 172	10,6
22	105	GBJ020SA	55	190	350	51	61,0	120 x 172	9,6
33	150	GBJ030A	75	242	467	58	69,0	114 x 196	15,5
55	140	GBJ050A	-	260	400	80	80,0	180 x 230	27,0
110	150	GBJ100	-	300	450	110	94,0	296 x 333	87,0

Todos os macacos GBJ estão de acordo ou excedem as normas: ANSI, PALD, CE