

Conjuntos de extractor Sync Grip hidráulico **ENERPAC**

▼ Foto: GPS14H



Serie GPS

Capacidad:

14 - 100 toneladas

Alcance máximo:

12.6 - 39.4 pulgadas

Intervalo de separación:

13.8 - 63.0 pulgadas

Presión de operación máxima:

10,000 psi

- El mecanismo Sync Grip sincroniza el movimiento de todas las mordazas para obtener agarre simultáneo
- La fuerza de tracción aplicada hidráulicamente aumenta la capacidad de tracción y reduce la fatiga del operador
- Eje roscado e índices de mordaza que proporcionan alcance ajustable
- Configuración con tres mordazas para la distribución uniforme de la carga
- Mordazas forjadas de alta resistencia que proporcionan excelente fiabilidad
- El versátil conjunto de extractor facilita el desmontaje seguro y fácil en diversas aplicaciones



Dimensiones

La información sobre dimensiones para todos los modelos de extractores se incluye en la tabla general de dimensiones:

Página: 188



Los conjuntos incluyen:¹⁾



¹⁾ Elija debajo las opciones de bomba.

▼ DATOS SOBRE DIMENSIONES

Capacidad del extractor	No. de modelo (extractor y cilindro)	Carrera	Dimensiones (pulg)		Peso	Conjuntos de extractor hidráulico					No. de modelo de conjuntos con mordaza larga***	Dimensiones (pulg)	
			Alcance máximo	Separación máxima								Alcance máximo	Separación máxima
						A	B	(lbs)	Bomba manual	Bomba neumático			
(ton)		(pulg)											
14	SGH14	1.0	12.60	13.78	55.1	GPS14H	GPS14A	GPS14E	GPS14C	*	SG1002K	15.75	15.94
24	SGH24	2.0	12.60	18.90	108.0	GPS24H	GPS24A	GPS24EE	GPS24CC	GA45GC & HC7206C	SG2002K	17.13	21.26
36	SGH36	2.5	16.14	25.59	165.3	GPS36H	GPS36A	GPS36E	GPS36C		SG3002K	20.67	28.35
50**	SGH64	3.0	27.56	38.58	363.7	GPS64H	GPS64A	GPS64E	GPS64C		SG6002K	33.46	42.52
100	SGH100	3.0	39.37	63.00	842.0	—	—	GPS100E	—	HC7206C	—	—	—

* Los conjuntos de 14 toneladas incluyen un acoplador hembra AR630, un adaptador para manómetro GA45 y un manómetro G2535L.

** Capacidad del extractor a 7,850 psi, la capacidad máxima del cilindro @ 10,000 psi es 64.6 ton.

*** El conjunto de mordaza incluye tres mordazas.

Para aplicaciones de 115 V añada el sufijo "B"
Para aplicaciones de 230 V añada el sufijo "E"