

▼ Mostrados de cima para baixo: HF101, HF100, HF102, LX101, A65, e FZ1055



Óleo Hidráulico

Tamanho das Embalagens	Modelo	Alto índice de viscosidade assegura lubrificação máxima em ampla faixa de temperaturas de operação.
1 litro	HF100	
4 litros	HF101	
20 litros*	HF102	
200 litros	HF104	
4 litros**	LX101	

* Embalados em duas latas de 10 litros cada.

** Óleo para bomba manual

▼ Tabela de Especificações de Óleo

	Óleo HF	Óleo LX
Grau de Viscosidade ISO	32	15
Gravidade API, ASTM D1298	32	34
Viscosidade, ASTM D445		
cSt @ 100° C	5.4	3.5
cSt @ 40° C	32	15
Índice de Viscosidade, ASTM D2270	95	100
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97	-37.9	-44.2
Ponto de inflamação °C, ASTM D92	191	188
Cor da Base de Parafina	Azul	Amarel

NOTA: Graus SAE não se aplicam ao óleo hidráulico.

Óleo HF

- Formulado especialmente para acionamento de bombas
 - máxima eficiência volumétrica
 - máxima transferência de calor
 - evita cavitação
 - aditivos antiferrugem, antioxidação e antilodo
- Máxima lubrificação da película de proteção
 - aditivos antioxidantes

Óleo LX para Bomba Manual

- Formulado especialmente para acionamento de bombas manuais
 - aditivos antiferrugem e antioxidação
- Com o óleo HF, o esforço da alavanca é reduzido
 - bom desempenho em baixa temperatura
- Não deve ser usado com bombas de acionamento elétrico

Manifolds			
Descrição		Modelo	Dimensões (mm)
Manifold Longo de 178 mm com 7 saídas fêmeas.		A64	<p>3/8"-18NPT (7x) 6,3 76 51 89 32 38 38 38 38 178 3/8"-18NPT (7x) 6,3 203 83 184 32 102 102 102 32 368</p> <p>A64 A65</p>
Manifold Longo de 355 mm permite a montagem direta nas válvulas de controle. 7 saídas fêmeas.		A65	
Manifold Sextavado de 6 Saídas Bujões fornecidos para todas as saídas de 3/8"-18 NPTF.		A66	<p>41 21 51 58 6,3 1/4"-20 38 3/8"-18NPTF (6x)</p>
Manifold Pré-montado Funciona como uma válvula de fluxo dividido para controlar, simultaneamente, dois cilindros de simples ação. Todas as saídas de 3/8"-18 NPTF.		AM21 AM41	<p>105,7 Aberto 152,4 76,2 63,5 25,4 12,7 12,7 98,6 7,1 41,3 279,4 76,2 12,7 38,1 304,8 41,3 12,7 12,7</p> <p>Fechado</p> <p>Todas as saídas 3/8"-18 NPTF</p>
Conjuntos de Distribuidor de Atuação Única e Dupla de 4 Vias com engates rápidos fêmea em todas as portas permitem que o distribuidor seja conectado rapidamente a até 4 cilindros.		AMGC41 AMGC42	<p>285 225 285 370 285 225 285 370</p> <p>AMGC41 AMGC42</p>