

Mangueiras e Engates Rápidos de Ultra-Alta Pressão

- Enrolador de Mangueira e Suporte: Suporte de aço inoxidável com mangueiras de 1482 bar (21.500 psi) de comprimentos de 30 a 270 m (98,42 a 885,8 pés)
- Todos os carretéis de mangueira são construídos com várias mangueiras de 30 m (98,42 pés)
- Ampla oferta de mangueiras e componentes de sistema para completar seu sistema de tensionamento
- Pode ser usado para sistemas de fixação submarinos
- As mangueiras podem ser interconectadas em configurações de múltiplas ferramentas usando niples, engates rápidos, conexões em T e conjuntos de tubos em Y

Série
HT, B



Comprimento da Mangueira:

1 - 30 metros

Enrolador de Mangueira e Suporte:

30 - 270 metros

Pressão Máxima de Trabalho:

1500 bar (21,750 psi)

ENROLADOR DE MANGUEIRA E SUPORTES 1500 BAR		
Modelo		Carretéis de Mangueira de Aço Inoxidável com Suporte (Mangueira com engates rápidos metade fêmea BR150 e metade macho BH150)
HT15000RS		Montagem do Carretel e Suporte, Sem Encaixe
HT15000HRS		Enrolador de Mangueira e Suporte, Sem Mangueira
HT15100HRS		Enrolador de Mangueira e Suporte, com mangueira de 30 m
HT15200HRS		Enrolador de Mangueira e Suporte, com mangueira de 60 m
HT15300HRS		Enrolador de Mangueira e Suporte, com mangueira de 90 m
HT15400HRS		Enrolador de Mangueira e Suporte, com mangueira de 120 m
HT15500HRS		Enrolador de Mangueira e Suporte, com mangueira de 150 m
HT15600HRS		Enrolador de Mangueira e Suporte, com mangueira de 180 m
HT15700HRS		Enrolador de Mangueira e Suporte, com mangueira de 210 m
HT15900HRS		Enrolador de Mangueira e Suporte, com mangueira de 270 m

1500 BAR MANGUEIRAS				
Modelo	Mangueiras	Terminal 1	Terminal 2	Comprimento (m)
HT1503		1/4 BSPM 120° Cone	1/4 BSPM 120° Cone	1,0
HT1510		1/4 BSPM 120° Cone	1/4 BSPM 120° Cone	3,0
HT15100		1/4 BSPM 120° Cone	1/4 BSPM 120° Cone	30,0
HT1503HR *		BH150	BR150	1,0
HT1506HR *		BH150	BR150	1,8
HT1510HR *		BH150	BR150	3,0
HT1520HR *		BH150	BR150	6,1
HT15100HR *		BH150	BR150	30,0
HT1503RR *		BR150	BR150	1,0
HT1506RR *		BR150	BR150	1,8
HT1510RR *		BR150	BR150	3,0
HT1520RR *		BR150	BR150	6,1

* Inclui tampas guarda pó
H = Niple Macho (BH150); R = Engate Fêmea (BR150)

ENGATES RÁPIDOS PARA 1500 BAR				
Descrição Inclui tampas guarda pó	Engates	Conjunto Completo	Lado Fêmea	Lado Macho
Engate Rápido Desconectado		B150	BR150	BH150
Engate Rápido Desconectado e Kit Adaptador		BW150AW	-	-
Conjunto de Engate Rápido com Bloqueio		B150B	BR150B	BH150B

CONEXÕES T DE 1499 BAR (21.750 PSI)				
Modelo	mostrando HT15TPMMF	Terminal 1	Terminal 2	Terminal 3
HT15TPMMF		1x BH150	1x BH150	1x BR150
HT15TPMMM		1x BH150	1x BH150	1x BH150

CONJUNTOS DE TUBO Y DE 1499 BAR (21.750 PSI)				
Modelo	mostrando HT1506YTPMMF	Terminal 1 Mangueira	Terminal 2 Mangueira	Terminal 3 Peças T
HT1506YTPMMF		HT1506HR	HT1506HR	HT15TPMMF
HT1510YTPMMF		HT1510HR	HT1510HR	HT15TPMMF
HT1506YTPFMF		HT1506RR	HT1506RR	HT15TPMMM
HT1510YTPFMF		HT1510RR	HT1510RR	HT15TPMMM

Conjunto de Tubo Y: 1+2 = Adaptador; 3 = T de Aço Inoxidável T com 1/4" BSPM; 4 = Bico Macho (BH150); 5 = Acoplamento Fêmea (BR150); 6 = Mangueira