

▼ De izquierda a derecha: JHA356, JHA156,



Serie JH, JHA

Capacidad:

7 - 100 toneladas

Carrera:

3.00 - 6.13 pulgadas

Presión de operación máxima:

10,000 psi

- Los modelos de 7, 15 y 13 toneladas permiten operaciones en todas direcciones (JHA)
- Válvula de alivio interna para prevenir sobrecargas
- Las superficies planas mecanizadas inferior y delantera permiten la alineación al ras en ángulos agudos
- Todos los modelos incluyen palanca de bombeo
- Émbolos cromados



Cuña de levantamiento y elevadores de maquinaria

Ideal para levantar la carga las primeras pulgadas. La cuña de levantamiento **LW16** requiere una holgura de acceso muy pequeña de solamente 0.39 pulg [10 mm].

Página: **212**



Patines de carga

Para mover con facilidad y seguridad cargas pesadas.

Página: **214**

Estilo	Capacidad del gato (tonelada)	Carrera (pulg)	Número de modelo	Área efectiva del gato (pulg²)	Altura, retraído (pulg)	Altura, extendido (pulg)	Dimensiones de la placa inferior (L x A) (pulg)	Diámetro del émbolo (pulg)	Velocidad de la bomba	Peso (libras)
Gato de aluminio	7	3.00	JHA73	1.49	5.25	8.25	2.88 x 6.25	1.19	Unica	11
	15	6.06	JHA156	3.14	9.75	15.81	3.63 x 9.38	1.63	Unica	29
	35	6.13	JHA356	7.07	10.13	16.25	4.63 x 10.00	2.13	Unica	40
Gato de acero	30	6.13	JH306	5.94	10.00	16.13	3.75 x 9.56	2.75	Unica	59
	50	6.09	JH506	9.62	10.25	16.34	5.00 x 10.19	3.50	2-velocidades	90
	100	6.06	JH1006	20.63	11.31	17.37	7.13 x 12.94	5.12	2-velocidades	184