

▼ Da sinistra a destra: JHA356, JHA156



Serie JH, JHA

Forza:
7 - 100 ton

Corsa:
76 - 155 mm

Pressione max. di esercizio:
700 bar

- Funzionamento multidirezionale sulle serie JHA da 7, 15 e 35 ton
- Valvola interna di sicurezza per la protezione da sovraccarichi
- Base di appoggio e frontale accuratamente lavorate ne permettono l'impiego anche negli angoli più stretti
- Pistoni cromati
- Leva di azionamento compresa
- Dispositivo di by-pass interno, limita il fincorsa (serie JH).



Cunei di sollevamento ed elevatori

Ideali per sollevare il carico per i primi centimetri. Il cuneo di sollevamento LW16 richiede un piccolissimo spazio d'accesso di soli 10 mm.

Pagina: **182**



Carrelli

Per spostare carichi pesanti facilmente e in tutta sicurezza.

Pagina: **184**

Modello	Forza del martinetto ton (kN)	Corsa (mm)	Modello	Area effettiva martinetto (cm ²)	Altezza chiuso (mm)	Altezza esteso (mm)	Dimensioni esterne base (mm)	Ø pistone (mm)	Velocità pompa	 (kg)
Martinetti in alluminio	7 (62)	76	JHA73	9,6	133	209	73 x 158	30,2	Una velocità	5,0
	15 (133)	153	JHA156	20,3	247	401	92 x 238	41,4	Una velocità	13,2
	35 (311)	155	JHA356	45,6	257	412	117 x 254	54,1	Una velocità	18,1
Martinetti in acciaio	30 (267)	155	JH306	38,3	254	409	95 x 242	69,9	Una velocità	26,8
	50 (445)	154	JH506	62,1	260	414	127 x 258	88,9	Due velocità	40,8
	100 (890)	153	JH1006	133,1	287	440	181 x 328	130,1	Due velocità	74,4