

▼ Mostrados da esquerda para direita: JHA356, JHA156



Série JH, JHA

Capacidade:

7 a 100 toneladas

Curso:

75 a 155 mm

Pressão Máxima de Trabalho:

700 bar (10.000 psi)

- Operações em qualquer sentido com os modelos de 7, 15 e 35 toneladas (JHA)
- Válvula de alívio interna para evitar a sobrecarga
- Superfícies frontal e inferior usinadas permitem alinhamento nivelado em cantos apertados
- Todos os modelos incluem alavanca de bombeamento
- Hastes cromadas



Cunha de Levantamento e Elevador de Equipamentos Pesados

Ideal para o levantamento dos primeiros centímetros da carga. Para acesso, a Cunha de Levantamento LW16 necessita de uma abertura muito pequena, de apenas 10 mm.

Página: 212



Roletes para Carga

Para movimentação fácil e segura de cargas pesadas.

Página: 214

Estilo	Capacidade do Macaco toneladas (kN)	Curso (mm)	Modelo	Área Efetiva do Macaco (cm ²)	Altura Fechada (mm)	Altura Distendida (mm)	Dimensões da Base (L x C) (mm)	Diâmetro da Haste (mm)	Operação da Bomba	Peso (kg)
Macacos de Alumínio	7 (62)	76	JHA73	9,6	133	209	73 x 158	30,2	Simples	5,0
	15 (133)	153	JHA156	20,3	247	401	92 x 238	41,4	Simples	13,2
	35 (311)	155	JHA356	45,6	257	412	117 x 254	54,1	Simples	18,1
Macacos de Aço	30 (267)	155	JH306	38,3	254	409	95 x 242	69,9	Simples	26,8
	50 (445)	154	JH506	62,1	260	414	127 x 258	88,9	2 velocidades	40,8
	100 (890)	153	JH1006	133,1	287	440	181 x 328	130,1	2 velocidades	74,4