



Modelos: JJA2515C, JJ2510C

- Rango de capacidad ► 15 a 50 toneladas
- Rango de carrera ► 4 a 9 pulgadas
- Altura mínima ► 10.25 a 15 pulgadas
- Diseño de gato de tornillo de trinquete.
- Sostiene la carga durante un tiempo indefinido y no se desliza.
- Tope positivo de reborde para mayor seguridad.
- Disponible con carcasa de aluminio o hierro dúctil.
- Cojinetes de bola para un funcionamiento uniforme y un bajo esfuerzo de palanca.

C E CUMPLE CON LAS NORMATIVAS CE
Las especificaciones de diseño de los gatos cumplen o superan las normas de seguridad ANSI/ASME B30.1.




TRINQUETE DE RETROCESO
Suba o baje la carga de manera precisa con el receptáculo del trinquete de retroceso con manija de giro rápido.

BARRAS DE PALANCA RECOMENDADAS

Consulte la página 148 para obtener más detalles.

* Barras de la palanca vendidas por separado

Modelo de gato de gran tamaño	Modelo de barra de palanca
JJ2510C	SLB36
JJ3510D	SLB36
JJ5010B	SLB56
JJA1510C	SLB36
JJA2510C	SLB36
JJA2515C	SLB36
JJA3510D	SLB36
JJA5010B	SLB56



Modelo	Material de la carcasa del gato	Capacidad (t)	Dimensions (in)						Esfuerzo de de palanca por tonelada (lb)	Peso (lb)
			A	B	C	D	E	F		
			Altura mín.	Altura máx.	Carrera	Base Diámetro	Receptáculo	Tapa Diámetro		
JJ2510C	Acero	25	10.25	15.25	5	5.5	7.5	3.13	6	43
JJ3510D		35	10.25	15.25	5	5.5	7.5	3.13	6	44
JJ5010B		50	10.31	14.31	4	7.25	8.81	3.93	4	80
JJA1510C	Aluminio	15	10.25	15.25	5	5.5	7.5	2.38	6	38
JJA2510C		25	10.25	15.25	5	5.5	7.5	3.13	6	34
JJA2515C		25	14.87	23.87	9	5.5	7.5	3.13	6	43
JJA3510D		35	10.25	15.25	5	5.5	7.5	3.13	5	34
JJA5010B		50	10.31	14.31	4	7.25	8.81	3.93	4	61