

▼ **SCR1010H** conjunto de cilindro y bomba



**La manera más fácil
de comenzar a trabajar
inmediatamente**



Tabla de velocidades

Vea la Tabla de velocidad de los cilindros de Enerpac en nuestras Páginas Amarillas.

Página: 405

- **Combinación óptima de componentes individuales**
- **Todos los equipos están listos para usar**
- **Los equipos incluyen una manguera de seguridad de 1,8 m y manómetro con adaptador de manómetro**
- **Todas las bombas manuales son de dos etapas.**

1 Selección de cilindros (Consulte la sección Cilindros de este catálogo para una descripción completa del producto)		Capacidad ton. (kN)	Cilindro	Carrera (mm)	Altura retraído (mm)	
	Cilindros de uso general de simple efecto, serie RC Para máxima versatilidad.	5 (45)	RC55	127	216	
		10 (101)	RC102	54	121	
			RC106	156	248	
			RC1010	257	349	
		15 (142)	RC154	101	200	
			RC156	152	271	
		25 (232)	RC252	50	165	
			RC254	102	216	
			RC256	158	273	
			RC2514	362	476	
6	50 (498)	RC506	159	282		
	Cilindros de poca altura, de simple efecto, serie RCS Ideal en lugares con espacio reducido.	10 (101)	RCS101	38	88	
		20 (201)	RCS201	45	98	
		30 (295)	RCS302	62	117	
		45 (435)	RCS502	60	122	
		26	90 (887)	RCS1002	57	141
			Cilindros huecos de simple efecto, serie RCH Para aplicaciones de empuje y tracción.	13 (125)	RCH121	42
20 (215)	RCH202			49	162	
30 (326)	RCH302			64	178	
60 (576)	RCH603			76	247	
34	95 (933)			RCH1003	76	254

Equipos de bomba y cilindro de simple efecto

SELECCIÓN DE CONJUNTO:

- 1 Seleccione el cilindro
- 2 Seleccione la bomba
- 3 Busque el número de modelo del equipo en la celda azul

EJEMPLO DE SECCIÓN

Cilindro seleccionado:

- Cilindro RC106 de simple efecto, con carrera de 156 mm

Bomba seleccionada:

- Bomba manual ligera P392

Modelo del equipo:

- SCR106H

Incluye:

- Manguera HC7206
- Manómetro GF10B
- Adaptador GA2



Conjunto de adaptador y manómetro GA45GC

Protégase de una sobrecarga del sistema solicitando simplemente un número de pieza para un manómetro, un adaptador de manómetro y un acoplamiento premontados.

Página: 142

Serie SC



Capacidad:

5 - 95 ton.

Carrera:

38 - 362 mm

Presión máxima de trabajo:

700 bar



Power Box

Caja de herramientas con una bomba manual, un juego de adaptador y manómetro, una manguera y un cilindro de la serie LW, RC, RCS, RSM o WR.

Página: 65

2

Selección de bomba (consulte el capítulo sobre bombas en este catálogo para una descripción completa del producto).

Accesorios incluidos

Bomba manual P142	Bomba manual P392	Bomba manual P80	Bomba de pie P392FP	Bomba neumática, XA11	Bomba inalámbrica, XC1201ME ²⁾	Manguera	Manómetro	Adaptador de manómetro
3 SCR55H	-	-	-	-	-	HC7206	GP10S	GA4
-	SCR102H	-	SCR102FP	SCR102XA	SCR102XCE	HC7206	GF10B	GA2
-	SCR106H	-	SCR106FP	SCR106XA	SCR106XCE	HC7206	GF10B	GA2
-	SCR1010H	-	SCR1010FP	SCR1010XA	SCR1010XCE	HC7206	GF10B	GA2
-	SCR154H	-	SCR154FP	SCR154XA	SCR154XCE	HC7206	GP10S	GA2
-	SCR156H	-	SCR156FP	SCR156XA	SCR156XCE	HC7206	GP10S	GA2
-	SCR252H	-	SCR252FP	SCR252XA	SCR252XCE	HC7206	GF20B	GA2
-	SCR254H	-	SCR254FP	SCR254XA	SCR254XCE	HC7206	GF20B	GA2
-	SCR256H	-	-	SCR256XA	SCR256XCE	HC7206	GF20B	GA2
-	-	SCR2514H	-	SCR2514XA ¹⁾	-	HC7206	GF20B	GA2
-	-	SCR506H	-	SCR506XA ¹⁾	-	HC7206	GF50B	GA2
-	SCL101H	-	SCL101FP	SCL101XA	-	HC7206	GF10B	GA2
-	SCL201H	-	SCL201FP	SCL201XA	-	HC7206	GF230B	GA2
-	SCL302H	-	SCL302FP	SCL302XA	SCL302XCE	HC7206	GF230B	GA2
-	SCL502H	-	SCL502FP	SCL502XA	SCL502XCE	HC7206	GF510B	GA2
-	-	SCL1002H	-	-	SCL1002XCE	HC7206	GF510B	GA2
SCH121H	-	-	-	-	-	HB7206	GF120B	GA4
-	SCH202H	-	SCH202FP	SCH202XA	SCH202XCE	HC7206	GF813B	GA3
-	SCH302H	-	SCH302FP	SCH302XA	SCH302XCE	HC7206	GF813B	GA3
-	-	SCH603H	-	SCH603XA ¹⁾	SCH603XCE	HC7206	GF813B	GA3
-	-	SCH1003H	-	-	-	HC7206	GP10S	GA2

¹⁾ Con bomba neumática XA-12.

²⁾ La bomba inalámbrica incluye un cargador de 230V. Para el cargador de 115V sustituya la "E" por la "B" en el número de modelo.