

▼ Mostrado: conjunto de bomba e cilindro SCR1010H



A Maneira mais Simples e Rápida para Começar Imediatamente o Trabalho



Tabela de Velocidade do Cilindro

Consulte a tabela de velocidade de cilindros em nossa seção “paginas amarelas”.

Página: 409



Cunha de Levantamento LW16

Cilindros hidráulicos, macacos e cunhas de levantamento também

podem ser usados para ajudar no posicionamento e alinhamento. A LW16 exige somente uma abertura de acesso de 0,1 cm. Veja nossa “Seção de Ferramentas Especiais” em www.enerpac.com. Página: 212

- **Perfeita compatibilidade dos componentes individuais**
- **Todos os conjuntos estão prontos para serem usados e incluem um cilindro de simples ação, uma bomba de duas velocidades, uma mangueira de segurança de 1,8 m, um manômetro calibrado com adaptador para manômetro**

1 Seleção de Cilindros (Consulte a Seção Cilindros deste catálogo para descrições completas do produto)		Cap. Nominal do Conjunto	Modelo do Cilindro	Curso	Altura Fechada
		toneladas (kN)		(mm)	(mm)
<p>Cilindros de uso geral, Série RC de Simples Ação Para máxima versatilidade.</p>	5 (45)	RC55	127	215	
		RC102	54	121	
	10 (101)	RC106	156	247	
		RC1010	257	349	
	15 (142)	RC154	101	200	
		RC156	152	271	
	25 (232)	RC252	50	165	
		RC254	102	215	
		RC256	158	273	
		RC2514	362	476	
6	50 (498)	RC506	159	282	
<p>Cilindros compactos da Série RCS de Simples Ação Ideais para espaços restritos.</p>	10 (101)	RCS101	38	88	
	20 (201)	RCS201	45	98	
	30 (295)	RCS302	62	117	
	50 (435)	RCS502	60	122	
	26	100 (887)	RCS1002	57	141
<p>Cilindros com Haste Vazada da Série RCH, Simples Ação Para aplicações de empurrar e puxar.</p>	12 (125)	RCH121	42	120	
	20 (215)	RCH202	49	162	
	30 (326)	RCH302	64	178	
	60 (576)	RCH603	76	247	
	34	100 (933)	RCH1003	76	254

Conjuntos de Bomba e Cilindro de Simples Ação

EXEMPLO DE SELEÇÃO

Cilindro selecionado:

- Cilindro RC106, Simples Ação com 156 mm de curso

Bomba selecionada:

- Bomba manual leve P392

Modelo do conjunto:

- SCR106H

Incluídos:

- Mangueira HC7206
- Manômetro GF10B
- Adaptador GA2



Adaptador do Manômetro GA45GC³⁾

Proteja-se de sobrecarga do sistema, solicitando rapidamente um manômetro pré-montado, bloco do adaptador e engate-rápido.

Página: 162

Série SC



Capacidade:

5 a 100 toneladas

Curso:

38 a 362 mm

Pressão Máxima de Trabalho:

700 bar (10.000 psi)

SELEÇÃO DO CONJUNTO:

- 1 **Selecione o cilindro**
- 2 **Selecione a bomba**
- 3 **Procure o modelo do conjunto no campo cinza do quadro**



Caixa de Ferramentas Hidráulicas

Inclui bomba manual, Cilindros de Simples Ação, conjunto de adaptador com manômetro

(GA45GC) e mangueira.

65

2

Seleção de Bomba (Consulte a Seção de Bombas deste catálogo para descrição completa dos produtos)

Acessórios incluídos

Bomba Manual P142	Bomba Manual P392	Bomba Manual P80	Bomba com Acionamento por pedal P392FP	Bomba Pneumático XA11	Bombas sem fio da Série XC ²⁾ 3)	Modelo da Mangueira	Modelo do Manômetro	Modelo do Adaptador do Manômetro
SCR55H	-	-	-	-	-	HC7206	GP10S	GA4
-	SCR102H	-	SCR102FP	SCR102XA	SCR102XCB	HC7206	GF10P	GA2
-	SCR106H	-	SCR106FP	SCR106XA	SCR106XCB	HC7206	GF10P	GA2
-	SCR1010H	-	SCR1010FP	SCR1010XA	SCR1010XCB	HC7206	GF10P	GA2
-	SCR154H	-	SCR154FP	SCR154XA	SCR154XCB	HC7206	GP10S	GA2
-	SCR156H	-	SCR156FP	SCR156XA	SCR156XCB	HC7206	GP10S	GA2
-	SCR252H	-	SCR252FP	SCR252XA	SCR252XCB	HC7206	GF20P	GA2
-	SCR254H	-	SCR254FP	SCR254XA	SCR254XCB	HC7206	GF20P	GA2
-	SCR256H	-	-	SCR256XA	SCR256XCB	HC7206	GF20P	GA2
-	-	SCR2514H	-	SCR2514XA ¹⁾	-	HC7206	GF20P	GA2
-	-	SCR506H	-	SCR506XA ¹⁾	-	HC7206	GF50P	GA2
-	SCL101H	-	SCL101FP	SCL101XA	-	HC7206	GF10P	GA2
-	SCL201H	-	SCL201FP	SCL201XA	-	HC7206	GF230P	GA2
-	SCL302H	-	SCL302FP	SCL302XA	SCL302XCB	HC7206	GF230P	GA2
-	SCL502H	-	SCL502FP	SCL502XA	SCL502XCB	HC7206	GF510P	GA2
-	-	SCL1002H	-	-	SCL1002XCB	HC7206	GF510P	GA2
SCH121H	-	-	-	-	-	HB7206	GF120P	GA4
-	SCH202H	-	SCH202FP	SCH202XA	SCH202XCB	HC7206	GF813P	GA3
-	SCH302H	-	SCH302FP	SCH302XA	SCH302XCB	HC7206	GF813P	GA3
-	-	SCH603H	-	SCH603XA ¹⁾	SCH603XCB	HC7206	GF813P	GA3
-	-	SCH1003H	-	-	-	HC7206	GP10S	GA2

¹⁾ Com XA12 bomba pneumático

²⁾ A Bomba sem fio da série XC inclui carregador de 115 V; para o carregador de 230 V, substitua o "B" no número do modelo por um "E".

³⁾ Os conjuntos de Bomba XC incluem somente a mangueira HC7206 e os acessórios do adaptador do manômetro GA45GC.