



Se muestran los modelos SCN15 y SC156

Capacidad de soporte► 12 a 24 toneladas

Rango de paso de rosca► 1.5 a 2.5 pulgadas

Rango de peso► 5.5 a 29.25 libras



- Sostiene la carga durante un tiempo indefinido sin deslizarse.
- La tuerca de reborde se coloca en la tubería u otras matrices fijas, y el montaje de tornillo y tapa se enrosca a través de estos.

BARRAS DE PALANCA RECOMENDADAS

Consulte la página 148 para obtener más detalles.

* Las barras de palanca se venden por separado

Modelo de gato de tornillo	Modelo de barra de palanca
<i>SJ156</i>	SLB24
<i>SJ158</i>	SLB24
<i>SJ1512</i>	SLB24
<i>SJ208</i>	SLB35
<i>SJ2010</i>	SLB35
<i>SJ2012</i>	SLB35
<i>SJ258</i>	SLB42
<i>SJ2512</i>	SLB42
<i>SJ2518</i>	SLB42



Modelo	Capacidad de soporte (t)	Dimensiones (pulg.)						Peso (lb)
		A	B	C	D	E	F	
		Diámetro de la rosca Acme modificada - Paso A (rosca)	Ancho		Diámetro	Altura		
SC156	12	1.5 - 3	2.87	2.25	.87	3.75	5.68	5.5
SC158		1.5 - 3	2.87	2.25	.87	3.75	7.68	6.25
SC1512		1.5 - 3	2.87	2.25	.87	3.75	11.68	7.75
SC208	20	2 - 2.5	3.13	2.87	.93	4	7.56	10.5
SC2010		2 - 2.5	3.13	2.87	.93	4	9.56	12
SC2012		2 - 2.5	3.13	2.87	.93	4	11.56	13.5
SC258	24	2.5 - 2.5	3.25	3.25	1.81	5	7.81	16.75
SC2512		2.5 - 2.5	3.25	3.25	1.81	5	11.86	21.75
SC2518		2.5 - 2.5	3.25	3.25	1.81	5	17.81	29.25
Tuercas de reborde								
SCN15	---	1.5 - 3	3	2.41	3	2.25	---	3.25
SCN20	---	2 - 2.5	4	3	3.25	2.25	---	5
SCN25	---	2.5 - 2.5	5	3.93	4	3	---	11