



Se muestra la familia de gatos mecánicos de tornillo

Rango de capacidad ..... ► **12 a 24 toneladas**

Rango de carrera ..... ► **3.75 a 14.25 pulgadas**


Altura mínima ..... ► **9.62 a 23 pulgadas**

- Tope positivo soldado para mayor seguridad.
- Soporta la carga durante un tiempo indefinido y no se desliza.
- Asa para facilitar su transporte.
- Cuatro orificios para facilitar la colocación de la barra de palanca.
- Silleta de 9° de inclinación que ayuda a centrar el punto de carga.



## CUMPLE CON LAS NORMATIVAS CE

Las especificaciones de diseño de los gatos cumplen o superan las normas de seguridad ANSI/ASME B30.1.



< +/- 9° Silleta de inclinación

## BARRAS DE PALANCA RECOMENDADAS

Consulte la página 148 para obtener más detalles.

\* Barras de la palanca vendidas por separado

| Modelo de gato de tornillo | Modelo de barra de palanca |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>SJ156</b>               | <b>SLB24</b>               |
| <b>SJ158</b>               | <b>SLB24</b>               |
| <b>SJ1512</b>              | <b>SLB24</b>               |
| <b>SJ208</b>               | <b>SLB35</b>               |
| <b>SJ2010</b>              | <b>SLB35</b>               |
| <b>SJ2012</b>              | <b>SLB35</b>               |
| <b>SJ258</b>               | <b>SLB42</b>               |
| <b>SJ2512</b>              | <b>SLB42</b>               |
| <b>SJ2518</b>              | <b>SLB42</b>               |

| Modelo        | Capacidad de soporte (t) | Dimensiones (pulg.) |         |               |               | Esfuerzo de de palanca por tonelada (lb) | Peso (lb) |
|---------------|--------------------------|---------------------|---------|---------------|---------------|------------------------------------------|-----------|
|               |                          | A                   | B       | C             | D             |                                          |           |
|               |                          | Altura cerrado      | Carrera | Base Diámetro | Tapa Diámetro |                                          |           |
| <b>SJ156</b>  | 12                       | 9.63                | 3.75    | 4.75          | 2.88          | 15                                       | 10        |
| <b>SJ158</b>  |                          | 11.63               | 5.75    | 5.5           | 2.88          | 15                                       | 12        |
| <b>SJ1512</b> |                          | 15.75               | 9.75    | 6.25          | 2.88          | 15                                       | 16        |
| <b>SJ208</b>  | 20                       | 11.88               | 5       | 6             | 3.13          | 15                                       | 17        |
| <b>SJ2010</b> |                          | 13.75               | 7       | 6.5           | 3.13          | 15                                       | 20        |
| <b>SJ2012</b> |                          | 15.75               | 9       | 6.75          | 3.13          | 15                                       | 24        |
| <b>SJ258</b>  | 24                       | 13                  | 4.25    | 6.5           | 3.25          | 15                                       | 28        |
| <b>SJ2512</b> |                          | 17                  | 8.25    | 7.25          | 3.25          | 15                                       | 37        |
| <b>SJ2518</b> |                          | 23                  | 14.25   | 8.5           | 3.25          | 15                                       | 52        |