Manómetros de prueba, serie T

ENERPAC

▼ En la foto: **T6003L**

Serie
T

Rango de presiónes:
0 - 3500 bar

Diámetro de la esfera:
162 - 192 mm

Precisión, % a fondo de escala:
± 0,5 - 1,5%

Adaptador de manómetro cónico

Incluye conexiones para conectar un manómetro con conexiones conicas de 0,25” a un sistema cónico de 0,38”. El juego modelo **83-011** incluye un adaptador en T 43-301, un adaptador de manómetro 43-704 y tubo 45-116.

Página: 85

Conector de manómetro de montaje cónico

Para conectar manómetros con conexiones cónicos de 0,25” directamente a la bomba mod. **11-100** ó **11-400** (pág. 84). Debe ser usado con otros sistemas de cono de 0,25”. Pida el modelo: **43-704**

- **Todos los modelos tienen una precisión de ±1% a fondo de escala**
- **Todos los manómetros tienen parte posterior con resorte con tapones de ruptura de goma para proteger la cubierta en caso de sobrepresión**
- **Se incluye de forma estándar un indicador de máximos integral**
- **Los modelos de 2800 y 3500 bar incluyen montaje con brida**
- **Las versiones de ½” NPTF se hacen de aleación de acero de alta resistencia**
- **Los modelos con cono de 0,25” se hacen de acero inoxidable 316, con acero inoxidable 403 en los modelos de 2800 y 3500 bar.**



T6001L
T6002L



T6003L



T6007L
T6008L



T6010L
T6011L

▼ *Una bomba manual Enerpac P2282 equipada con un manómetro de prueba T6011L se usa para verificar el cierre de válvulas hidráulicas.*

Rango de presión (bar)	Rango de presión (psi)	Modelo		Número de divisiones (bar)	Lectura por división (bar)	Número de divisiones (psi)	Lectura por división (psi)
		Aleación de acero ½” NPTF	Acero inoxidable 0,25 cone				
0-70 [1]	0-1000	**T6001L**	–	10	1	100	10
0-350 [1]	0-5000	**T6002L**	–	50	5	500	50
0-700 [1]	0-10.000	**T6003L**	**T6007L**	100	10	1.000	100
0-1400 [1]	0-20.000	–	**T6008L**	200	20	1.000	100
0-2800 [2]	0-40.000	–	**T6010L**	500	20	5.000	200
0-3500 [2]	0-50.000	–	**T6011L**	500	50	5.000	200

[1] Precisión ± 0,5%
[2] Precisión ± 1,5%