▼ Foto: manómetro **T6003L**

Serie
T

Intervalo de presión:
0 - 50,000 psi

Diámetro de la carátula:
6.4 pulgadas

Exactitud: % de fondo de escala:
±½% y ±1½%

Adaptador para manómetro con montaje cónico

Incluye conectores para conectar un manómetro con conector cónico de ¼ pulg. a un sistema de cono de ⅜ pulg. El conjunto incluye un conector en "T" **43-301**, un conector **43-704** y un tubing **45-116**. Solicite el número de modelo: **83-011**.

Página: **95**

Conector de manómetro de montaje cónico

Para conectar manómetros con conectores cónicos de ¼ pulg. directamente a la bomba modelo número **11-100** ó **11-400**. Se puede usar con otros sistemas cónicos de ¼ pulg. Solicite el número de modelo: **43-704**.

Página: **95**

- **Calibrados con lectura de doble escala en psi y en bares**
- **Todos los manómetros están provistos de una tapa posterior con resortes y tapones de caucho expulsables para proteger la caja en caso de sobrepresurización**
- **Los modelos de 40,000 y 50,000 psi incluyen montajes sobre bridas**
- **Las versiones de 1/2 NPTF están fabricadas con una aleación de acero de alta resistencia**
- **Los modelos de cono de 0.25 pulg. están fabricados con acero inoxidable 316 y con acero inoxidable 403 en los modelos de 40,000 y 50,000 psi**
- **Todos los medidores vienen equipados de fábrica con aguja indicadora de punto máximo integrada**

▼ *Una bomba manual Enerpac P2282 equipada con un manómetro para sistemas de pruebas T6011L se emplea para probar la presión de las válvulas hidráulicas.*



T6001L, 6002L, 6003L



T6007L, 6008L



T6010L, 6011L

Intervalo de presión (psi)	Intervalo de presión (bar)	Número de modelo: Aleación de acero ½ NPTF	Número de modelo: Acero inoxidable Cono de 0.25"	Intervalos de números (psi)	Intervalos de graduación (psi)	Intervalos de números (bar)	Intervalos de graduación (bar)
0-1,000*	0-70	**T6001L**	–	100	10	10	1
0-5,000*	0-350	**T6002L**	–	500	50	50	5
0-10,000*	0-700	**T6003L**	**T6007L**	1,000	100	100	10
0-20,000*	0-1400	–	**T6008L**	1,000	100	200	20
0-40,000**	0-2800	–	**T6010L**	5,000	200	500	20
0-50,000**	0-3500	–	**T6011L**	5,000	500	500	50

* Exactitud: ±½%
** Exactitud: ±1½%