▼ In figura: **T6003L**

Serie
T

Scala:
0 - 3500 bar

Diametro quadrante:
152 mm

Precisione % a fondo scala:
±1%

Adattatore conico montaggio manometro

Contiene i raccordi per collegare il manometro con attacco da ¼", al sistema oleodinamico da ⅜". Il Kit comprende un T 43-301 e l'adattatore per manometro 43-704 et tubo 45-116. Codice di ordinazione: **83-011**.

Pagina: 85

Raccordo di montaggio per manometro a tenuta conica

Per il collegamento di manometri con attacco da ¼" direttamente alle pompe modello **11-100** o **11-400** (pagina 84) può essere utilizzato su altri sistemi con lo stesso attacco.
Codice di ordinazione: **43-704**.

- **Tarati per la lettura a doppia scala in bar e psi**
- **Tutti i modelli hanno la cassa caricata con una molla ed un tappo di sicurezza in gomma per proteggere lo strumento in caso di sovrapressione**
- **Indicatore del massimo valore intero previsto da fabbrica**
- **I modelli per 2800 e 3500 bar, sono completi di flangia di montaggio**
- **Le versioni da 1/2" NPTF sono in acciaio legato ad alta resistenza**
- **I raccordi a tenuta conica da 1/4" sono in acciaio inossidabile AISI 316, l'attacco dei manometri da 2800 e 3500 bar, sono in AISI 403.**



T6001L
T6002L



T6003L



T6007L
T6008L



T6010L
T6011L

▼ *Una pompa manuale Enerpac P2282, dotata di manometro T6011L , impiegata per la prova di pressione di valvole oleodinamiche.*

Scala (bar)	Scala (psi)	Modello: Acciaio legato ½" NPTF	Modello: Acciaio inox ¼" conico	Divisione scala (bar)	Lettura per divisione (bar)	Divisione scala (psi)	Lettura per divisione (psi)
0-70 [1]	0-1000	**T6001L**	–	10	1	100	10
0-350 [1]	0-5000	**T6002L**	–	50	5	500	50
0-700 [1]	0-10.000	**T6003L**	**T6007L**	100	10	1.000	100
0-1400 [1]	0-20.000	–	**T6008L**	200	20	1.000	100
0-2800 [2]	0-40.000	–	**T6010L**	500	20	5.000	200
0-3500 [2]	0-50.000	–	**T6011L**	500	50	5.000	200

[1] Precisione ± 0,5%
[2] Precisione ± 1,5%